



##Pumpensteuerungen JPS 1 und JPS 2 im Iso-Schutzgehäuse, Schutzart IP 54

###Funktionen*

- LCD Klartextanzeige
 - Hand-0-Auto Funktion
 - Quittierungstaster
 - Zwangseinschaltung der Pumpe AC 230/400V
 - Interner akustischer Alarm
 - Hochwasseralarm potentialfrei
 - Betriebsstundenzähler
 - Pumpenwechsel
 - Atex-Mode
 - Thermische und elektrische Überwachung der Pumpe
 - Pumpenabschaltung über Ausschaltpunkt und Nachlauf
 - Elektronische Überwachung des Motorstroms
 - Variabler Staffelanlauf (Einschaltverzögerung)
 - Sammelstörmeldung potentialfrei und potentialgebunden
 - Speicher Anzahl Pumpenstarts
 - Amperemeter
 - Zwangsumschaltung
 - Service Mode
 - Drehfeldkontrolle
 - Analogausgang 0-10 V/4-20 mA
- * Pumpensteuerungsabhängig
Alle Pumpensteuerungen mit Hauptschalter

#

Schaltgehäuse Abmessungen in mm: (B x H x T)

Einzelsteuerung JPS 1 : 170 x 260 x 125

Duosteuerung JPS 2 : 310 x 260 x 155